

Façade Topcoat Matt

Nuova formula



Fuoripioggia in soli 20 minuti



Destinazione d'uso

Per ambienti esterni.

È una novità perchè

Grazie alla speciale tecnologia Quick Rain Resistance a base di innovativi leganti acrilici, Sigma Façade Topcoat Matt ha un rapidissimo fuoripioggia di soli venti minuti. Applicabile direttamente sulle superfici murali senza l'utilizzo di primer.

I vantaggi

- Rapidissimo fuoripioggia in 20 minuti grazie alla speciale tecnologia Quick Rain Resistance™;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Elevata idrorepellenza classe W3 secondo EN 1062-3;
- Finitura anticarbonatazione classe C1 in base EN 1062-6;
- Applicabile nelle 4 stagioni in un intervallo di temperature tra 2°C e 35°C;
- Ottima adesione al supporto e applicabile senza l'uso preventivo del primer;
- Elevata copertura e indice di bianco.

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|--|
| Peso specifico | circa 1,60 kg/l (bianco) |
| Contenuto solidi in volume | circa 52 % |
| Resa teorica | circa 6-8 m ² /l per strato (in funzione delle condizioni del supporto) |
| Tempi di essiccazione | secco al tatto: dopo 1 ora ricopribile: dopo 8-12 ore |
| Diluizione | 5-10% con acqua |



Sigma. Il tuo risultato vale.